Empowered by Innovation

NEC

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors

NEC NP400

Projecteur de type Tri-LCD permettant une très grande fléxibilité - Destiné aux besoins de l'éducation.

- Résolution physique : 1024 x 768
- faibles coûts de fonctionnement
- fonctionnement rapide et simple
- contrôle et gestion par réseau
- fonctions de sécurité multiples

see more.

NEC Display Solutions

NEC NP400

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'affichage	3 x 1,6 cm (0,63") en Si-p, sans fonction MLA
Lampe	210 W AC (168 W AC mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	3000 (4000 mode Eco)
Luminosité	2600 lumens ANSI (80% mode éco)
Ratio de Contraste	500:1
Objectif	F= 1,7–2,0, f= 19,8–23,7 mm
Diagonale : min / max [cm]	53 (21") / 762 (300")
Distance de projection [m]	0,7 – 11,3
Ratio de projection	1,5 – 1,8 : 1
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1152 x 870 (MAC 21") compressé; [value 1] x [value 2] (Résolution maximale des entrées numériques)
VGA	Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr); Sortie audio: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Ordinateur numérique	Entrée: 1 x DVI-I (avec HDCP)
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 1 x RCA, stéreo G/D (vidéo et S-vidéo); Entrée: 2 x mini-prise stéréo de 3,5 mm pour ordinateur analogique et numérique; Sortie audio: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)
Commande PC	Entrée: 1 x D-Sub 9 pts (RS-232)
LAN	1 x RJ45
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Fonction audio	1 x 7 (mono)
Réglage du focus	Manuel / Manuel
Caractéristiques	agrandir; arrêt programmable par minuterie; Barre de sécurité; contrôle et gestion par réseau local; Contrôle RS-232; Correction de la couleur murale; Dispositif marche/arrêt automatique; Démarrage/ exctinction rapide; Fonction correction de trapèze manuelle et automatique (V= +/-30°); Gestion des couleurs; Menu OSD en 21 langues; Mode Haute Altitude; modification du logo; Protection par mot de passe; Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC; Verrou antivol kensington; Verrouillage du clavier
Télécommande (RD-434E)	aide; Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); contrôle audio; fonction "écran noir"; gel de l'image; mode image; mode lampe; Prise en main lors de présentations (optionnel); réglage automatique; réglage de l'image; Sélection de la source; zoom de l'image
Dimensions (L x H x P) [mm]	308 x 93,5 x 262 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	2,98
Alimentation	200 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	295 W (normal) / 240 W (éco) / 11 W (mode veille) / 3 W (mode veille prolongé)
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	29 / 35 (économique / normal)
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R
Garantie	Appareil : 3 ans de service sur site dans toute l'Europe; Lampe : 6 mois, max. 1000 h
Accessoires fournis	Télécommande IR (RD-427E); Câble de signaux mini D-SUB; Câble secteur (4,5 m); Sacoche de transport; Adaptateur DVI-VGA; Manuel (CD-ROM); Instructions rapides; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Kit plafond (NP08CM); Lampe de remplacement (NP07LP); Récepteur de souris (NP01MR)

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 09/08

www.nec-display-solutions.fr

NEC Display Solutions France S.A.S
Immeuble le Vermeer, 37 rue Adam Ledoux, BP 43, F - 92404 Courbevoie Cedex, France
Tél. 01 55 70 28 70, Fax: 01 55 70 28 71